



Descripción

Revestimiento à base de resinas plásticas estabilizadas e grão de mármore incorporados, para aplicar com talocha de aço inox, em espessura de 2 mm. Revestimento decorativo para superficies verticais ou horizontais, tanto em interiores como em exteriores. Cores; segundo carta.

Encomendas mínimas de 115 kgs.

Aplicação

Como revestimento decorativo para paredes interiores ou exteriores sobre revocos de cimento devidamente seladas com primário colorido específico: em fachadas, locais comerciais, caixas de escada e halls de elevadores, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Selar a superfície antes de iniciar a aplicação com IMPERGRAIS diluído com água na proporção 1:5 na cor adequada, para garantir solidez, impermeabilidade e uniformidade do fundo.

Deixar secar bem o primário antes de iniciar a aplicação.

- Aplica-se com talocha e ferramentas de aço inox, aplicada em camada única, com a espessura que marca a grossura do grão, procurando não deixar vincos da talocha (é conveniente que os cantos da mesma sejam arredondados).

Quando o material perca o aspecto leitoso, alisar a apertar a superfície, com a talocha sempre limpa, para conseguir uma superfície uniforme e suave.

- Para o remate dos cantos usar talochas de canto em aço inox.

Não aplicar com previsão de chuva, vento forte, temperaturas muito altas ou muito baixas e sob qualquer condição meteorológica adversa.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o material ainda fresco ou por meios mecânicos, uma vez seco.

Ficha técnica

Densidade 1,97 g/cc

Sólidos em volume 81,17%

Aderência > 1 N/mm²

Côr/es Segundo carta

Composição Grãos de quartzo colorido, calibrados e resina em emulsão aquosa.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Seco totalmente 3 dias a 20°C

Atuação

De 3 a 4 kgs/m² em camada de 2 mm.

Armazenamento

Guardar em local seco e fresco, durante 1 ano, no máximo, bem protegido da intempérie.

Segurança



Indicações de perigo:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

