RELAIS SILOXANO,

Descripción

Pasta texturada à base de resinas acrílicas e siloxanos, para revestimentos decorativos, impermeáveis e transpiráveis; para interiores ou exteriores. De grande efeito decorativo, com granulometrias distintas em função da textura desejada, pode ser aplicado sobre suportes de natureza mineral, desde que bem curados e secos; ou plástica, desde que possuam boa coesão e dureza.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Aplicar com talocha de aço inox e talochar com talocha de plástico liso, no sentido que se pretende dar ao raiado, com o produto ainda fresco
- Repassar, com a mesma talocha, bem limpa, as areias mais salientes para conseguir uma superfície mais maçia e uniforme, antes da secagem total do produto.

Aplicar sobre suportes, limpos, secos, curados e devidamente imprimados com o IMPRILAIS adequado à cor do RELAIS.
Não aplicar com previsão de chuvas, ventos fortes, geada ou outros fenómenos meteorológicos adversos.

Ficha técnica

Aspetomate texturado

Côr/esbranco e outros segundo carta

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,9 kg/lt

Viscosidade48.000 (+/- 16.000) mPa.s

Atuação

F: 2 a 2,5 kgs/m2; G: 2,5 a 3 kgs/m2.

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: