



IMES, PRIMÁRIO SINTÉTICO PARA ACABAMENTOS DE ESMALTE SOBRE MADEIRA



Descripción

Aplicação

Como primário para posterior acabado con esmalte sintético sobre suportes de madeira. Sela e enche os poros, formando um fundo uniforme, de excelente lijabilidade, no qual os esmaltes sintéticos melhoram a sua capacidade de cobertura e a intensidade da cor, uniformiza a absorção e a qualidade das terminações. Pode ser aplicado sobre madeiras novas ou em repintura.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar com trincha, rolo ou pistola em camada abundante, de forma a encher bem os poros, deixar secar (mínimo 12 horas) e lijar até obter uma superfície lisa e uniforme.
- Após lijar, eliminar totalmente o pó antes de pintar

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS, com o produto ainda fresco e, por meios mecânicos, uma vez endurecido.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Densidade 1,37 Kg./Lt. +- 0,05.

Seco para repintar 12 horas a 20°C 65% HR

Espessura média 45 microns por demão.

Aspeto Mate.

Côr/es Branco.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

5 m²/lt.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originárias, bem fechados e guardados em local seco e fresco, protegidas da intempêrie.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H340: H340: Pode provocar anomalias genéticas.

H350: H350: Pode provocar cancro.

H372: H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H412: H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaración de precaución:

P201: P201: Pedir instrucciones específicas antes da utilización.

P210: P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280: Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P301+P310: P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte inmediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353: P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P308+P313: P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC

P501: P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: EUH208: Contém 2-butanona-oxima, Bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

