



Descrição

Primário especial para assegurar a aderência e uniformidade de comportamento de revestimentos plásticos, tipo RELAIS. Aplicar numa só demão, diluída em água até um máximo de 50%. Cores adaptados a carta de cores do RELAIS.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Aplica-se a trincha ou rolo, diluída em água até 50% (máximo), numa só demão.
- Deixar secar 8 horas (mínimo) antes de aplicar o revestimento.
- Não aplicar em previsão de chuva, ventos fortes, geadas ou qualquer circunstância meteorológica adversa.

Ficha técnica

Densidade Pérdida de masa < 10% (UNE 53.358)

Viscosidade 50.000 +- 10.000 mPa.s

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Seco para repintar 8 horas a 20°C

Côr/es Branco, creme, castanho claro e obscuro, cinza, limão e verde.

Atuação

10 m²/kg e demão.

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: P273:Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

