



Descrição

Primário antioxidante, de secagem rápida, para proteger superfícies metálicas da corrosão. Diluente, DISOLUAIS N. Cor, Vermelho, cinza e negro.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo da embalagem antes de aplicar.

- Sanear bem a superfície de óxido e substâncias contaminantes e, com o suporte bem seco, aplicar uma primeira camada, diluída de 10 a 30% com DISOLUAIS, de preferência à pistola.
- Após 30 minutos (mínimo), aplicar uma segunda camada da mesma forma.
- Deixar secar 8 horas (tempo mínimo a 20°C) e aplicar o acabamento.
- Proteger com esmaltes sintéticos compatíveis, como ESMAIS, ESMAR, etc

Ficha técnica

Densidade 1,27 Kg./Lt. +- 0,05

Sólidos em volume 47 ± 1 %

Ponto de inflamação superior a +25°C.

Seco ao tato < 2 Horas.

Seco para repintar 4 Horas /20°C/65% (com esmaltes).

E. De película seca 25 microns (mínimo).

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Côr/es Vermelho Málaga

Atuação

5 m²/lt.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H200: Explosivo instável.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

