



# IMPRIMAIS MU, PRIMÁRIO SELANTE E FIJADOR EM DISSOLVENTE



## Descripción

Primário via solventes, para selar e fixar superfícies minerais ou pintadas, com tintas velhas más sólidas e, em geral, qualquer superfície não vidrada, antes de pintar com tintas via água. Homogeneizar bem antes de usar. Diluente; DISOLUAIS N

## Aplicação

Para pintar com tintas via água, em interiores ou exteriores, sobre suportes de base cimentosa, fibrocimento, telhas cerâmicas ou de cimento, paredes pintadas e; em geral, sobre superfícies em bom estado, não vitrificadas. **Modos de aplicação**

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame antes de aplicar.

- Aplicar tal como se apresenta, não diluir.
- Aplicar a trincha ou rolo, em camada única e uniforme.
- Utilizar só para pintar com tintas via água

Pintar só após 24 horas da sua aplicação.

- Em exteriores, não aplicar em previsão de chuva, geada, ventos fortes ou de outros fenómenos meteorológicos adversos.

## Ferramentas de limpeza

Com DISSOLUAIS



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Ficha técnica

Densidade 0,80 Kg./Lt. +- 0,02

Viscosidade 18 +- 6 Seg.

Aspetto Mate.

Côr/es Transparente.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

## Atuação

De 5 a 7 m<sup>2</sup>/lt.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens origináis, bem fechadas e armazenadas em local seco e fresco e protegidas da intempéries.

## Segurança



### Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## **Declaração de precaução:**

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## **Informações adicionais:**

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

