IMPRIMAIS, FIJADOR E SELANTE PENETRANTE



Description

Primário de base aquosa, de partículas muito finas, para selar e fixar suportes porossos, novos; antes de pintar ou revestir com materiais plásticos em solução aquosa. Aumenta o rendimento e a uniformidade das pinturas. Aplicar diluido em água na proporção de 5 partes de água por 1 parte de IMPRIMAIS

Aplicação

Na fijação e selagem de suportes novos, de base cimentosa ou de gesso.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Diluir na proporção de 1 parte de IMPRIMAIS por 5 partes de água.
- Aplicar a trincha ou rolo em camada fina, bem esticada.
- Não aplicar em previsão de chuva, geada ou circunstâncias meteorlógicas adversas.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

Ficha técnica

Densidade1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºC

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Viscosidade12,5 ± 2,5 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.

Secagem ao Toque< 30 min. a 20ºC, 65% H. R.

Repintávelapós 8 horas a 20ºC y 65% HR

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Expansão volumétrica

Atuação

25 m2/lt

Armazenamento

Guardar em local seco e fresco, nas suas embalagens originais, bem fechadas, por um máximo de dois anos.

Segurança



Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: