



METAIS G-P-B,



Descrição

Primário e tinta anticorrossiva para proteger superfícies metálicas, à trincha, rolo ou pistola. Issento de cromato de zinco. De cor Cinza. Diluente, DISOLUAIS N

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar.

- Aplicar em duas demãos à trincha, rolo de esmaltes ou pistola.
- Pode ser diluído com DISOLUAIS.
- Deixar secar 6 horas (mínimo) entre camadas.
- De uso exclusivo em interiores; para usar em exteriores deve ser protegido com esmaltes sintéticos compatíveis, tipo ESMAIS.

Ficha técnica

Densidade 1,45 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Sólidos em volume 56 ± 1 %

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Seco ao tato < 3 horas. a 20°C



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Côr/esCinza

Seco para repintar< 3 horas. a 20°C

E. De pelicula seca60 microns

AspettoMate

Atuação

7 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H315: Provoca irritação cutânea.

H332: Nocivo por inalação.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

