OXITAIS, CONVERTIDOR DE ÓXIDO NA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES FERROSAS

Descripción

Reconvertidor de óxido em proteção do ferro, à base de um tratamento orgánico, que paraliza de forma inmediata os processos de oxidação e resiste à formação de novos processos corrosivos. Utilizar com camadas ligeiras de óxido, no tratamento de estructuras metálicas susceptíveis de corrossão, antes da sua proteção definitiva.

Aplicação

Em qualquer superfície de ferro, com oxidação superfícial. Com camadas de óxido espessas, é necessário elimina-las mecanicamente antes de aplicar o produto.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame.
- Aplicar a pincel ou trincha a modo de tinta ou com pulverizador, impregnando bem a superfície, para assegurar a sua penetração na camada de óxido.
- Deixar actuar, no mínimo, 5 horas.
- Pode aplicar-se mais do que uma camada.

Proteger a superfície tratada com primários anticorrosivos de proteção (PROTECOR N, CORROFIN, METAIS, etc)
e com acabamentos adequados a cada caso (ESMAIS, ESMAR, etc)
- Não ataca nem erosiona as superfícies metálicas tratadas.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Densidadede 5 a 30ºC

Côr/esNegro

AspetoLíquido de baixa viscosidad

Atuação

15 m2/lt

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da intempérie.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: