ANTIGRAFITAIS,

Descrição

Protector de superfícies minerais, porossas ou polidas, que facilita a posterior remoção com o produto de limpeza GRAFITAIS

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto antes de aplicar no interior da embalagem.
- Aplicar sobre o suporte perviamente humedecido, com tendência a remitir, com rolo de pelo curto.
- Aplicar em duas demãos, deixando secar 1 hora entre elas.
- Não aplicar com previsão de chuva, gelo, vento forte ou qualquer outra circunstância atmosférica adversa.

Ficha técnica

Densidade0,83 Kg/L. (+-) 0,03 a 20ºC

Côr/esTransparente semi-turbo, ficando trasparente ao secar, más pode obscurezer o suporte.

OdorCaracterístico

Tiempo de secagem1 hora entre demãos a 20ºC e 65% HR

Temperatura de trabalhode 5 a 30ºC

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

5 m2/lt e demão, segundo absorção do suporte.

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H225: H225:Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319: H319:Provoca irritação ocular grave.

H336: H336:Pode provocar sonolência ou vertigens.

Declaração de precaução:

P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P330+P331: P301+P330+P331:EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém metil metacrilato. Pode provocar uma reacção alérgica.