



## Descripción

Limpador de graffites em suportes absorventes e não absorventes. Aplicar sobre a pintura, deixar actuar 1 hora e eliminar os restos com água e escova rígida ou água a pressão, de preferência, quente. Côr; branco turvo.

## Aplicação

Para a remoção e dissolução de pinturas de grafite sobre suportes de pedra, betão, cerâmicos, pinturas, etc.

### Modos de aplicação

Fazer um ensaio prévio para comprovar a eficácia.

- Aplicar a rolo ou trincha, impregnando bem a nódoa com GRAFITAIS e deixar actuar o produto 1 ou 2 horas e, em seguida, limpar com água a pressão, de preferência quente.
- Repetir o processo, se necessário, deixando secar bem entre aplicações.

Procurar aplicar com a superfície fresca, sem incidência de sol directo ou vento, para evitar a dessecção prematura do produto.

- Pode ser necessário usar meios mecânicos adicionais para remover o produto após a sua actuação, como escovas duras, por exemplo.

## Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

# Ficha técnica

Densidade 1,13 kgs/lt +/- 0,05 a 20°C

Côr/es Translúcido turvo

Odor Característico

## Atuação

Em função do suporte e da nódoa

## Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco

## Segurança



### Indicações de perigo:

H225: H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H318: H318: Provoca lesões oculares graves.

H336: H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: H361d: Suspeito de afectar o nascituro.

H373: H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

### Declaração de precaução:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: P303+P361+P353:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: P308+P313:EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

