GRAFITAIS, LIMPADOR DE PINTURAS DE GARFITTE



Description

Limpador de grafittes em suportes absorventes e não absorventes. Aplicar sobre a pintura, deixar actuar 1 hora e eliminar os restos com água e escova rígida ou água a pressão, de preferência, quente. Côr; branco turvo.

Aplicação

Para a remoção e disolução de pinturas de grafitte sobre suportes de pedra, betão, cerâmicos, pinturas,etc.

Modos de aplicação

Fazer um ensaio prévio para comprobar a eficácia.
- Aplicar a rolo ou trincha, impregnando bem a nódoa com GRAFITAIS e deixar acyuar o produto 1 ou 2 horas e, em seguida, limpar com água a pressão, de preferência quente.
- Repetir o processo, se necessário, deixando secar bem entre aplicações.

Procurar aplicar com a superfície fresca, sem incidência de sol directo ou vento, para evitar a desecação prematura do produto.
- Pode ser necessário usar meios mecánicos adicionais para remover o produto após a sua actuação, como escovas duras, por exemplo.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Densidade1,13 kgs/lt +/- 0,05 a 20ºC

Cor(es)Translúcido turvo

OdorCaracterístico

Atuação

Em função do suporte e da nódoa

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas en local seco e fresco

Segurança



Indicações de perigo:

H225: H225:Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: H304:Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H336: H336:Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: H361d:Suspeito de afectar o nascituro.

H373: H373:Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Declaração de precaução:

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: P303+P361+P353:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: P308+P313:EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais