IMPRIMACION XP,



Descrição

Primário de secagem rápida para estructuras de ferro ou aço, de efeito barreira. Pode ser protegido com esmaltes sintéticos, tipo ESMAIS, após secagem de 4 horas.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem oconteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplicar sobre superfíces secas e livres de óxido, gorduras ou outros contaminantes.
- Aplicar à pistola, usando como diluente o DISOLUAIS, em duas camadas, com secagem entre elas de 2 horas-
- Deixar secar 4 horas antes de pintar com ESMAIS, ESMAR ou outros esmaltes compatíveis.

Ficha técnica

Densidade1,54 kg/lt +- 0,05

Espessura da Película Seca35 microns.

Repintável4 horas a 20ºC y 65% HR

Sólidos por Volume> 63%

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Cor(es)Vermelho e cinza

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

8 m2/lt em filme seco de 50 microns.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a

roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.