

TEAIS FERROPROTEC INYECCION,



Descrição

Liquido de injeção em estructuras de betão armado, afectadas por corrosão derivada de diminuição da alcalinidade do cimento (carbonatação) e para bloquear as humidades de ascensão capilar.

Aplicação

Modos de aplicação

Efectuar uma perfuração com broca de 12 mm. Na zona donde se pretende injectar, em direção descendente, a 45 - 65°; próximos das armaduras e a 10 ou 12 cm da base da estructura.

- Pendurar as embalagens do TEAIS FERROPROTEC INYECCION, com pregos de aço, colocados para o efeito, ou outro método que permita ao produto decantar por gravidade; e colocar os injectores bem seguros no interior das perfurações.

Esperar a que as embalagens se vaciem totalmente, cujo processo é indefinido, pois varía em função da humidade e da absorção do suporte; vigiando que o material não transborde a entrada das perfurações.

A injeção do TEAIS FERROPROTEC INYECCION, produz odor intenso, pelo que, em interiores, deve efectuar-se com boa renovação de ar e, se possivel, isolar a àrea e não voltar a usar até terminado o processo.

- As perfurações tapan-se com MORIS.

Ficha técnica

AspetoLíquido translúcido amarelento





Densidade1,15 kgs/lt Valor P.H.11 Viscosidade25 mPas.s

<u>Atuação</u>

Em função do uso

Armazenamento

Segurança







Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.





P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.





Email.: desarrollo@teais.es