LASTOIS RS, HIDROFUGANTE TRANSPARENTE COM AUTO-PROTEÇÃO PARA O SUPORTE



Description

Aplicação

Na proteção contra a água líquida, as geadas e a poluição ambiental de suportes de tijolo à vista, betão, pedra, telha cerâmica ou de cimento, cerâmica porosa e, em geral superfícies minerais não vidradas. Melhora a resistência dos suportes à passagem da água, reduz a formação de pó e protege os mesmos das infiltrações e do desenvolvimento de micro-organismos, sem evitar a transpiração.

Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS N

Ficha técnica

Aparência

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Cor(es)

Densidade

Viscosidade

Armazenamento

1 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e armazenadas em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: EUH066:Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.