ACRILAIS,



Descrição

Tinta impermeabilizante à base de copolímeros vinílicos em disperssão aquosa, para exterior e interior, de acabamento liso. Pode ser aplicada sobre rebocos de cimento ou cal, fibrocimento, madeiras, desde que se aplique com o primário adequado. Cores, segundo carta.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de utilizar, manualmente oo com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Aplicar a trincha, rolo ou pistola.
- Diluir a primeira demão do 10 ao 15% com água, em peso.

Deixar secar a primeira demão (mínimo 12 horas) e aplicar a segunda demãos e seguintes, se for o caso; sem diluição e respeitando a secagem entre camadas referida.
- Sobre suportes de rebocos antigos e em repinturas, asegurar-se de uma boa coessão superficial e efctura previamente uma boa limpeza com água a pressão, eliminando fisicamente partes pouco firmes.

Realizar previa e atempadamente, as reparações necessárias de fissuras, imperfeições, etc.
- Aplicar preferentemente como primário o IMPRIMAIS MU.
- As argamassas de cimento e betões hão de ter, ao menos, 28 dias de cura.

Não aplicar em previsão de cuva, ventos fortes ou fenómenos meteorológicos adversos.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,54 Kg./Litro ± 0,05 (varia segndo cor)

Viscosidade40.000 ± 10.000 mPs.a a 20ºC

Secagem ao Toque1 Hora /50 microns filme sec/20ºC/65% de H.R.

Secagem Completa24 Horas /50 microns filme seco/20ºC/65% de H.R.

Repintável12 Horas /50 microns filme sec/20ºC/65% de H.R.

AparênciaLiso, mate e satinado

Cor(es)Branco e segundo cores da carta.

Atuação

Lisa: 3 m2/kg; Satinada: de 3 a 5 m2/kg.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: