



ANTIMOHAIS,



Description

Tinta plástica com aditivos biocidas para controlar o desenvolvimento de fungos no suporte; para utilizar em interiores ou exteriores. Ideal para locais com contaminação de fungos, após bom saneamento com SANEANTE DE MOHO e como proteção preventiva em locais com condições propícias, como cozinhas, casas de banho, salas de oiscinas ou gimnásios, etc. Cor, branco e outros sob encomenda.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar.

- Aplicar uma primeira demão, à trincha ou rolo, diluída à 50% com água.
- Deixar secar e aplicar as demãos necessárias, diluidas ligeiramente (5 a 10% do peso da tinta, com água), deixando secar entre demãos de 2 a 4 horas.

Limpar bem os suportes contaminados com SANEANTE DE MOHO e aclarar com água.

- Aplicar sobre superfícies perfeitamente secas, coesas e regularizadas, pelo que se devem efectuar as reparações necessárias atempadamente.

Os suporte novos de base cimentossa, hão de ter, ao menos, 28 dias de cura.

Ficha técnica

Densidade 1,4 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C

Côr/es Branco e outras sob encomenda

Aspetto Mate



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Seco ao tato< 60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar12 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

3 m²/kg

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: