DEPIS ANTIMOHO LISA, TINTA PLÁSTICA PARA INTERIORES OU EXTERIORES COM EFEITO FUNGICIDA



Descrição

Tinta plástica em dispersão aquosa, de urtilização em interiores, para proteger e decorar suportes da contaminação por fungos e da humidade. De cor branca, e outros segundo carta.
Acabamento liso mate.

Aplicação

Emparedes e tectos interiores ou exteriores não expostos, com suportes de revoco de cimento, estucos projectados, revocos de cal, fibrocimento, betão, etc.

Modos de aplicação

Selar a superfície com o primário adequado a cada caso (IMPRIMAIS, IMPRIFUN, IMPRIMAIS MU).
- Aplicar a trincha, rolo ou pistola em, ao menos 2 demãos, sendo a primeira diluida a 10 ou 20% com água, em função do primário, deixando secar bem entre demãos
Resiste aos álcalis, ao desgaste e a humidade interior
- Pode ser colorida com TINTAIS, de acabamento mate, pode conseguir-se acabamentos acetinados com aplicação de 1 demão de ACRILAIS TRANSLÚCIDA

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Densidade1,64 Kg./Litro ± 20ºC

Viscosidade37.500 ± 7.500 a 20ºC

E. De pelicula seca45 microns.

Seco ao tato1 Hora /20ºC/65% de H.R.

Seco para repintar8 Horas/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente4 Horas/20ºC/65% de H.R.

Côr/esSegundo carta de cores

Atuação

3 m2/kg em duas demãos

Armazenamento

Guardar em local seco e fresco durante 2 anos como máximo.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.