

DEPIS ANTIMOHO LISA, TINTA PLÁSTICA PARA INTERIORES OU EXTERIORES COM **EFEITO FUNGICIDA**



Descripción

Tinta plástica em dispersão aquosa, de urtilização em interiores, para proteger e decorar suportes da contaminação por fungos e da humidade. De cor branca, e outros segundo carta. Acabamento liso mate.

Aplicação

Emparedes e tectos interiores ou exteriores não expostos, com suportes de revoco de cimento, estucos projectados, revocos de cal, fibrocimento, betão, etc. **MOGOS DE APLICAÇÃO**

Selar a superfície com o primário adequado a cada caso (IMPRIMAIS, IMPRIFUN, IMPRIMAIS MU).

- Aplicar a trincha, rolo ou pistola em, ao menos 2 demãos, sendo a primeira diluida a 10 ou 20% com água, em função do primário, deixando secar bem entre demãos

Resiste aos álcalis, ao desgaste e a humidade interior

- Pode ser colorida com TINTAIS, de acabamento mate, pode conseguir-se acabamentos acetinados com aplicação de 1 demão de ACRILAIS TRANSLÚCIDA

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa





Ficha técnica

Densidade1,64 Kg./Litro ± 20°C

Viscosidade37.500 ± 7.500 a 20°C

E. De pelicula seca45 microns.

Seco ao tato1 Hora /20°C/65% de H.R.

Seco para repintar8 Horas/20°C/65% de H.R.

Seco totalmente4 Horas/20°C/65% de H.R.

Côr/esSegundo carta de cores

Atuação

3 m2/kg em duas demãos

Armazenamento

Guardar em local seco e fresco durante 2 anos como máximo.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.





P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.





✓ Email.: desarrollo@teais.es