



# DEPIS ANTIMOHO LISA, TINTA PLÁSTICA PARA INTERIORES OU EXTERIORES COM EFEITO FUNGICIDA



## Descripción

Tinta plástica em dispersão aquosa, de utilização em interiores, para proteger e decorar suportes da contaminação por fungos e da humidade. De cor branca, e outros segundo carta. Acabamento liso mate.

## Aplicação

Emparedes e tectos interiores ou exteriores não expostos, com suportes de revoco de cimento, estucos projectados, revocos de cal, fibrocimento, betão, etc.

## Modos de aplicação

Selar a superfície com o primário adequado a cada caso (IMPRIMAIS, IMPRIFUN, IMPRIMAIS MU).

- Aplicar a trincha, rolo ou pistola em, ao menos 2 demãos, sendo a primeira diluída a 10 ou 20% com água, em função do primário, deixando secar bem entre demãos

Resiste aos álcalis, ao desgaste e a humidade interior

- Pode ser colorida com TINTAIS, de acabamento mate, pode conseguir-se acabamentos acetinados com aplicação de 1 demão de ACRILAIS TRANSLÚCIDA

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Ficha técnica

Densidade 1,64 Kg./Litro  $\pm$  20°C

Viscosidade 37.500  $\pm$  7.500 a 20°C

E. De película seca 45 microns.

Seco ao tato 1 Hora /20°C/65% de H.R.

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65% de H.R.

Seco totalmente 4 Horas/20°C/65% de H.R.

Côr/es Segundo carta de cores

## Atuação

3 m<sup>2</sup>/kg em duas demãos

## Armazenamento

Guardar em local seco e fresco durante 2 anos como máximo.

## Segurança

### Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.



P501: Eliminar o contéudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informacións adicionais:

---

EUH208: Contém . Pode provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

