



ESMAIS, ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS



Description

Aplicação

Como camada decorativa e de proteção de superfícies de madeira, metal e superfícies de construção em geral.

Modos de aplicação

Imprimir adequadamente o suporte, em função da sua natureza e uso.

- Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplicar a trincha, diluído de 5 a 10% com DISOLUAIS; a rolo ou pistola, diluído a 10 a 25% com DISOLUAIS.
- Também pode ser usado para pintura por imersão, diluído com DISOLUAIS de 25 a 40%.
- Aplicar ao menos duas demãos, deixando secar bem entre demãos.
- Aplicar camadas finas para uma melhor secagem e desempenho.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS

Ficha técnica



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade Variável, segundo côr
Sólidos em volume 50 ± 1 %
Seco para repintar 8 a 10 Horas /20°C/65%
Veículos resinas alcídicas
Pigmentos bioxido de titânio e outros segundo côr
Aspeto brilhante ou mate, liso e contínuo.
Côr/esse segundo carta de côres
Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

8 m²/lt e demão, em função do suporte.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens origináis, bem fechados, protegidos da intempéries e guardados em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

