



Descripción

Aplicação

Como camada decorativa e de protección de superficies de madeira, metal e superficies de construción en xeral.

Modos de aplicación

- Imprimir adecuadamente o soporte, em función da súa natureza e uso.
- Homogeneizar bem o contéudo do vasilhame antes de usar.
 - Aplicar a trincha, diluído de 5 a 10% con DISOLUAI; a rolo ou pistola, diluído a 10 a 25% con DISOLUAI.
- Também pode ser usado para pintura por inmersión, diluído con DISOLUAI de 25 a 40%.
- Aplicar ao menos dúas demãos, deixando secar bem entre demãos.
 - Aplicar capas finas para una mellor secagem e desempeño.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAI

Ficha técnica

Densidade Variável, segundo cor
Sólidos em volume 50 ± 1 %
Seco para repintar 8 a 10 Horas /20°C/65%
Veículo resinas alcídicas
Pigmentos bioxido de titânio e outros segundo cor
Aspecto brilhante ou mate, liso e contínuo.
Cor/es segundo carta de cores
Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

8 m²/lt e demão, em função do suporte.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados, protegidos da intempérie e guardados em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H372: Afecta os órganos após exposición prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos acuáticos con efectos duradouros.

Declaración de precaución:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superficies quentes. ? Non fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuario de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: SE ENTRAR EN CONTACTO CON A PELE: lavar con sabonete e agua abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EN CONTACTO CON A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele con agua/tomar un duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para una zona ao ar libre e mantê-la en repouso numa posición que non dificulte a respiración.

P308+P313: EM CASO DE exposición ou sospeita de exposición: consulte un médico.

P370+P378: Em caso de incendio: para a extinción utilizar ...

P501: Eliminar o contéudo/recipiente en conformidade con os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informacións adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposición repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

