

Descrição



Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Densidade

Viscosidade

Seco duro

Finura

Temperatura de trabalho

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

- H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação cutânea.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H332: Nocivo por inalação.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H351: Suspeito de provocar cancro .
- H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.
- H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .
- H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

- P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.
- P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
- P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...
- P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos

locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

