PINTIS LISA,



Descrição

Tinta plástica lavável para interior ou exterior. Para aplicar sobre superfícies de reboco, gesso, fibrocimento, etc. Cor, segundo carta.

Aplicação

Modos de aplicação

Aplica-se a trincha, rolo ou pistola.
- Diluir a primeira demão de 10 a 20% com água.
- Aplicar a segunda demão sem diluir ou ligeiramente diluida.
- Para acabamentos satinados, acabar com ACRILAIS TRANSLÚCIDO diluido a 30%.

Usar como primário IMPRIMAIS, IMPRIMAIS SUPER ou IMPRIMAIS MU, em função do suporte.
- Fácil de lavar e aplicar, com grande opacidade.
- Resistente aos álcalis e ao desgaste por abrassão.

Solúvel em água e tintável com TINTAIS.

Ficha técnica

Densidade1,6 Kg./Litro ± 0,05

Viscosidade42.500 ± 7.500 mPa.s

Repintável8 Horas /50 microns/20ºC/65% de H.R.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aparêncialisa e mate.

Cor(es)Branco neve e outros segundo carta.

Temperatura de TrabalhoDe 5 a 30ºC

Atuação

3 m2/kg.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.