

Description

Tinta plástica lavável para interior ou exterior. Para aplicar sobre superficies de reboco, gesso, fibrocimento, etc. Cor, segundo carta.



Aplicação

Modos de aplicação

Aplica-se a trincha, rolo ou pistola.

- Diluir a primeira demão de 10 a 20% com água.
- Aplicar a segunda demão sem diluir ou ligeiramente diluída.
- Para acabamentos satinados, acabar com ACRILAIS TRANSLÚCIDO diluído a 30%.

Usar como primário IMPRIMAIS, IMPRIMAIS SUPER ou IMPRIMAIS MU, em função do suporte.

- Fácil de lavar e aplicar, com grande opacidade.
- Resistente aos álcalis e ao desgaste por abrasão.

Solúvel em água e tintável com TINTAIS.

Ficha técnica

Densidade 1,6 Kg./Litro $\pm$ 0,05

Viscosidade 42.500 $\pm$ 7.500 mPa.s

Seco para repintar 8 Horas /50 microns/20°C/65% de H.R.

Aspetolisa e mate.

Côr/es Branco neve e outros segundo carta.

Temperatura de trabalho De 5 a 30°C

Atuação

3 m²/kg.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

