

### PINTURA EXTRACALORICA,



## Descrição

# **Aplicação**

## Modos de aplicação

## Ficha técnica

E. De pelicula seca

Densidade

Seco ao tato

Seco totalmente

Seco para repintar

Resistência ao calor

Sólidos em volume

**Aspeto** 





Côr/es

Temperatura de trabalho

Temperatura de serviço

#### **Armazenamento**

## Segurança









### Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H332: Nocivo por inalação.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaquar a pele com áqua/tomar um duche.





P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê- la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

### Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.





Email.: desarrollo@teais.es