

REVETAIS, TINTA PLÁSTICA **IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES**



Description

Tinta plástica, via água para aplicação em interiores ou exteriores, lavável e resistente a intempérie. Ideal para fachadas e muros exteriores em geral, resiste o roço húmido e pode ser colorido com TINTAIS. De acabamento liso, mate. Cores; segundo carta. Cumpre com a a norma ASTM G53 e a norma INCE sobre impermeabilização de fachadas.

Aplicação

Na decoração e proteção à intempêrie de fachadas e superfícies exteriores em geral. **Modos de aplicação**

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Aplicar previamente o primário adequado a cada suporte (IMPRIMAIS, IMPRIMAIS MU).
- Aplicar a rolo, trincha ou pistola "air less"
- Aplicar ao menos 2 demãos, sendo a primeira diluida de 10 a 20% com água.

As seguintes, aplicar tal como se apresenta ou ligeiramente diluido, deixando secar bem entre demãos.

- Pode ser colorida com TINTAIS e como acabamento acetinado, pode ser acabada com uma demão de ACRILAIS TRANSLÚCIDA.

Resistente ao roço húmido.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o produto ainda fresco.





Ficha técnica

Densidade1,53 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C.

Conteúdo em iones de cloreto

E. De pelicula seca45 microns (mínimo).

Viscosidade37.500 ± 7500 a 20°C.

Seco para repintar8 Horas/20°C/65% de H.R.

Seco ao tato60 minutos a 20°C y 65% HR

Aspetolisa e mate.

Atuação

3 m2 por kg.

Armazenamento

2 anos, nos seus baldes origináis, bem fechados e guardados em local seco, fresco e protegido da intempêrie.

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



