GALVATAIS, TINTA MONOCOMPONENTE ESPECIAL PARA A APLICAÇÃO DIRECTA SOBRE SUPERFÍCIES ELECTROZINCADAS

Descrição

Tinta monocomponente especial para decorar superfícies de ferro electrozincado sem necessidade de primário prévio. Tambem pode ser usado para pintar sobre superfícies de metáis não ferrossos, como alumínio, cobre, bronze, zinco, aço inox, etc; ou plásticos rígidos (excepto polietileno e teflon). De uso en interiores ou exteriores.

Aplicação

Para proteger e decorar superfícies de ferro electrozincado, alumínio, cobre, bronze, etc. Também pode ser usado para pintar superfícies de plástico rígido, como PVC, poliester, etc. (não é adequado para aplicar sobre polietileno ou teflon)

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplicar em camadas finas com trincha rolo ou pistola.
- Aplicar tal como se apresenta ou ligeiramente diluido com DISOLVENTE GALVATAIS.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,16 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC (Varía segundo a côr)

Seco ao tato1 hora a 20ºC

Sólidos em volume35 ± 1 %

Côr/esbranco brilho, branco satinado, negro brilho e mate, verde carruagens, verde Galicia, amarelo e forja

Temperatura de trabalhode 5 a 30ºC

Atuação

5a 6 m2/lt.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da intempérie.

Segurança

Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.