

Descripción



Aplicação

Na protecção e decoración de pavimentos de madeira ou de derivados de madeira.

aplicação

Modos de

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar sem diluir, com rolo ou trincha, em duas ou mais camadas, deixando secar perfeitamente a camada anterior antes de aplicar uma nova e lijar ligeiramente, eliminando perfeitamente o pó resultante.

O tempo de secagem entre camadas há de ser no mínimo de 12 horas.

- Aplicar em camadas finas, para assegurar a correcta secagem e maximizar o desempenho do produto.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLAIS

Ficha técnica

Densidade 0,95 Kg/litro \pm 0,05

Côr/es Transparente

Seco ao tato < 8 horas a 20 °C 60 microns de espessura.

Sólidos em volume > 35%

Seco para repintar 12 Horas/20°C/65%

Aspecto brilhante.

Atuação

3 m²/lt.

Armazenamento

1 ano, nos seus baldes origináís, bem fechados. Após abrir a embalagem, se a mesma não é gasta na totalidade, fechar muito bem a mesma após retirar a quantidade desejada.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H319: H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: H332: Nocivo por inalação.

H334: H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373: H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Declaração de precaução:

P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P312: P312:Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P314: P314:Em caso de indisposição, consulte um médico.

P342+P311: P342+P311:Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC.

Informações adicionais:

EUH204: EUH204:Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

