AUTOEMPLAIS, MASSA DE REPARAÇÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MADEIRA





Descrição

Pasta para alisar, encher e regularizar superfícies metálicas. Fabricado em dois componentes, é de secagem rápida, excelente resistência, coesão e aderência e facilmente lixável.

Aplicação

Para fazer reparações de elementos metálicos ou de madeira, enchimento de fendas ou amolgaduras, regularizar superfíces e barramentos em geral antes de pintar; em construção civil ou no mercado automóvel e na indústria.

Modos de aplicação

Misturar o betume com o catalizador na proporção de 1% (a totalidade do vasilhame do catalizador na totalidade do conteúdo do vasilhame do betume).
- Efectuar a mistura em pequenas quantidades, respeitando as proporções, de forma manual, até a total homogeinização.
Não usar a mesma ferramenta para retirar o material da embalagem e para fazer a mistura ou a da aplicação (qualquer quantidade de catalizador que entre em contacto com o betume, produz o seu endurezimento).
Seca ao tacto em 5 minutos e está pronto a lijar em 30 minutos (a 20ºC e 65% HR).

Ferramentas de limpeza

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Com DINITRAIS com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade1,50 Kg./Lt. ± 0,05.

Cor(es)Beige claro.

Tempo em Aberto< 5 minutos

Proporção de Mistura100 A por 1 B

ComposiçãoResinas de poliéster, cargas especíais e aditivos.

AparênciaPasta tixotrópica

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechados e protegidos da intempêrie, armazenados em local seco e fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: