



AUTOEMPLAIS, MASSA DE REPARAÇÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MADEIRA



Descripción

Pasta para alisar, encher e regularizar superfícies metálicas. Fabricado em dois componentes, é de secagem rápida, excelente resistência, coesão e aderência e facilmente lixável.

Aplicação

Para fazer reparações de elementos metálicos ou de madeira, enchimento de fendas ou amolgaduras, regularizar superfícies e barramentos em geral antes de pintar; em construção civil ou no mercado automóvel e na indústria.

Modos de aplicação

Misturar o betume com o catalizador na proporção de 1% (a totalidade do vasilhame do catalizador na totalidade do conteúdo do vasilhame do betume).

- Efectuar a mistura em pequenas quantidades, respeitando as proporções, de forma manual, até a total homogeneização.

Não usar a mesma ferramenta para retirar o material da embalagem e para fazer a mistura ou a da aplicação (qualquer quantidade de catalizador que entre em contacto com o betume, produz o seu endurecimento).

Seca ao tacto em 5 minutos e está pronto a lijar em 30 minutos (a 20°C e 65% HR).

Ferramentas de limpeza



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Com DINITRAIS com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade 1,50 Kg./Lt. ± 0,05.

Côr/esBeige claro.

Tiempo aberto< 5 minutos

Proporção da mistura 100 A por 1 B

Composição Resinas de poliéster, cargas especiais e aditivos.

Aspetto Pasta tixotrópica

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens origináis, bem fechados e protegidos da intempéries, armazenados em local seco e fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

