

AUTOEMPLAIS, MASSA DE REPARAÇÃO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS OU **MADEIRA**



Descripción

Pasta para alisar, encher e regularizar superfícies metálicas. Fabricado em dois componentes, é de secagem rápida, excelente resistência, coesão e aderência e facilmente lixável.

Aplicação

Para fazer reparações de elementos metálicos ou de madeira, enchimento de fendas ou amolgaduras, regularizar superfíces e barramentos em geral antes de pintar; em construção civil ou no mercado automóvel e na indústria. Modos de aplicação

Misturar o betume com o catalizador na proporção de 1% (a totalidade do vasilhame do catalizador na totalidade do conteúdo do vasilhame do betume).

- Efectuar a mistura em pequenas quantidades, respeitando as proporções, de forma manual, até a total homogeinização.

Não usar a mesma ferramenta para retirar o material da embalagem e para fazer a mistura ou a da aplicação (qualquer quantidade de catalizador que entre em contacto com o betume, produz o seu endurezimento). Seca ao tacto em 5 minutos e está pronto a lijar em 30 minutos (a 20°C e 65% HR).

Ferramentas de limpeza





Com DINITRAIS com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade1,50 Kg./Lt. ± 0,05.

Côr/esBeige claro.

Tiempo aberto < 5 minutos

Proporção da mistura 100 A por 1 B

Composição Resinas de poliéster, cargas especíais e aditivos.

AspetoPasta tixotrópica

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens origináis, bem fechados e protegidos da intempêrie, armazenados em local seco e fresco.





Email.: desarrollo@teais.es