LASTOIS ROCA,

Descripción

Pasta de resinas acrílicas e cauchú modificado, areia sílica, cargas minerais e pigmentos; ideal para selagens e união de materiais de diferentes naturezas, sem produzir alterações estéticas. Possuí grande resistência à radiação UV e aos agentes atmosféricos. Utiliza-se na selagem de caixilharias de alumínio, madeira, ferro ou PVC, loiças de cozinhas e casas de banho, telhados, revestimentos em pedra, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Aplica-se com pistola, espátula, coller de juntas, etc.
- Consistência pastosa.

Ficha técnica

AspetoPasta tixotrópica

Côr/esBranco, cinza, negro, castanho, telha, areia e granito santiago.

Densidade1,65 kgs/lt.

PH8

Seco totalmente5 mm cada 12 horas a 20ºC

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.