



## Descrição

Pasta de resinas acrílicas e cauchú modificado, areia sílica, cargas minerais e pigmentos; ideal para selagens e união de materiais de diferentes naturezas, sem produzir alterações estéticas. Possui grande resistência à radiação UV e aos agentes atmosféricos. Utiliza-se na selagem de caixilharias de alumínio, madeira, ferro ou PVC, loiças de cozinhas e casas de banho, telhados, revestimentos em pedra, etc.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Aplica-se com pistola, espátula, coller de juntas, etc.

- Consistência pastosa.

## Ficha técnica

Aspeto Pasta tixotrópica

Côr/es Branco, cinza, negro, castanho, telha, areia e granito santiago.

Densidade 1,65 kgs/lt.

PH 8

Seco totalmente 5 mm cada 12 horas a 20°C

## Armazenamento

---

## Segurança

---

### Indicações de perigo:

---

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Declaração de precaução:

---

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

### Informações adicionais:

---

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

