



LASTOIS ROCA,



## Descripción

Pasta de resinas acrílicas e cauchú modificado, areia sílica, cargas minerais e pigmentos; ideal para selagens e união de materiais de diferentes naturezas, sem produzir alterações estéticas. Possui grande resistência à radiação UV e aos agentes atmosféricos. Utiliza-se na selagem de caixilharias de alumínio, madeira, ferro ou PVC, loiças de cozinhas e casas de banho, telhados, revestimentos em pedra, etc.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Aplica-se com pistola, espátula, colher de juntas, etc.

- Consistência pastosa.

### Ficha técnica

AspettoPasta tixotrópica

Côr/esBranco, cinza, negro, castanho, telha, areia e granito santiago.

Densidade1,65 kgs/lit.

PH8

Seco totalmente5 mm cada 12 horas a 20°C



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## **Armazenamento**

## **Segurança**

### **Indicações de perigo:**

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### **Declaração de precaução:**

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

### **Informações adicionais:**

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: