



LASTOIS SPT, DISSOLVENTE PARA LIMPEZA



Descrição

Selante elastómero translúcido com nanopartículas de sílice. Utilizase em selagens de juntas e fissuras sobre suportes de pedra, madeira, cimento, alumínio, etc. Resiste muito bem a radiação UV, à intempérie e aos agentes atmosféricos. Uma vez reticulada impede a aderência do pó. Não pode ser usado como adesivo.

Aplicação

Utiliza-se fundamentalmente na limpeza e manutenção em geral **Modos de aplicação**

Aplica-se com pistola extrusora e alisa-se com espátula ou com o dedo humedecido em sabão.
- Consistência tixotrópica pastosa.

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Côr/esTranslúcido

Densidade1,3 kg/lt



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Armazenamento

3 anos

Segurança



Indicações de perigo:

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais