TEAIS JUN,

Descripción

Selante e renovador de juntas de revestiementos de cerâmica ou pedra. TEAIS JUN é decorativo, durável e de facil utilização (aplica-se nas juntas como com uma caneta). Disponível en varias cores.

Aplicação

Modos de aplicação

Agitar bem o vasilhame antes de usar.
- Colocar a ponta da bisnaga, a modo de caneta de feltro, inclinado respeito da superfície e comprimir e estender seguindo o percurso da junta.
- Pode-se usar uma espátula para reintroduzitr o produto na junta.

Após secagem, esfrejar com esfregão de fibras, para eliminar eventuais restos depositados nas peças

Ficha técnica

AspetoConsistência pastossa

Densidade1,7 kgs/lt aprox.

Côr/esSegundo carta.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

de 8 a 10 m2 por embalagem (azulejo 15 x 15)

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: