



PINTOX,



Description

Tinta de esmalte para aplicar directamente sobre superfícies metálicas, inclusive com oxidação, sem necessidade de primário anticorrosivo previo. Pode ser usado sobre metal novo ou usado, pintado ou não, oxidado ou não; só é necessário limpar as partículas de óxido não aderidas e outras substâncias que dificultem a sua aderência.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto na sua embalagem.

- Aplicar a trincha, rolo ou pistola; puro ou suficientemente diluído com DISOLUAIS, em duas ou três demãos, deixando secar bem entre camadas.
- Aplicar em camadas finas para maior durabilidade e melhor secagem.
Pode ser aplicado directamente sobre superfícies oxidadas, tendo o cuidado de eliminar previamente as partículas de óxido não aderidas.
- Para a aplicação sobre metais não ferrosos, usar promotores da aderência adequados ao suporte.

Ficha técnica

Densidade 1,40 a 1,45 kg/lt

Seco ao tato 60 min a 20°C y 65% HR

Sólidos em volume > 55%

Seco para repintar 12 horas a 20°C y 65% HR



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Côr/esSegundo a carta de esmaltes e branco.

Atuação

4 a 5 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

