

#### **TEAIS TERMOPIN,**



# Descrição

Tinta termo-isolante à base de resinas especiais e cargas de micro-bolhas isolantes. Pode ser usada em interiores ou exteriores, sobre suportes classicos de alvenaria; para melhorar o comportamento térmico dos suportes ao baixar o seu coeficiênte térmico, ajudando à poupança de energía, reduzir as condensações e melhorar a absorção acústica.

# **Aplicação**

## Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame muito bem, para a uniforme distribuição das micro-bolhas; manualmente, por meio de uma espátula, para evitar a rotura das mesmas.

- Fazer a aplicação com trincha ou rolo, como qualquer outra tinta plástica Aplicar 2 ou três demãos de TEAIS TERMOPIN, tendo em conta que quanto maior seja a camada do revestimento, maior será a sua resistência térmica.
- Em função do suporte, pode ser necessário usar um primário prévio (IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS MU, segundo o caso)

O suporte deve estar limpo, curado, seco e saneado. Se existir contaminação por fungos ou verdete, limpar previamente com LIPIS ou SANEANTE DE MOHO, segundo o caso.

# Ficha técnica

Côr/esBranco.

AspetoMate.





Densidade1,20 kgs/lt.

Conductividade térmicadas partículas: 0,14 W/mk

## **Atuação**

2 a 3 m2/kg.

#### **Armazenamento**

# Segurança

## **Informações adicionais:**

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.





Email.: desarrollo@teais.es