



## Descrição

Tinta de cal silicatada, à base de cal gordurosa, carbonato cálcico micronizado e aditivos especiais. Particularmente indicada para intervenções de reabilitação de edifícios antigos e monumentos históricos, assim como para desparasitar e desinfetar superfícies em contacto com animais domésticos e outras superfícies necessitadas.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).

- Se existe mofo ou verdete no suporte, eliminar previamente com LIPIS ou SANEANTE DE MHO, segundo a caso.

Aplicar uma primeira demão diluída a 20% com água (há que ter em conta que a diluição retira-lhe opacidade); com rolo, trincha, escova maça ou pistola.

- Deixar secar bem 8 a 12 horas) e aplicar a segunda demão pura.

- Eventualmente pode aplicar-se uma terceira demão.

Aplicar sobre suportes minerais de poro aberto (preferentemente rebocos de cimento ou cal) e retirar previamente qualquer resto de tinta antiga, à menos que seja de cal.

- Não aplicar com chuva ou previsão da sua existência e, sem vento forte ou insolação directa.

## Ficha técnica

Côr/escal gordurosa estacionada, carbonato cálcico micronizado, aditivos especiais (CL 90 segundo UNE EN

459-1:2001)

Densidade 1,28 kg/lt

Valor P.H.13

Aspeto mate mineral

## Atuação

0,4 kgs/m<sup>2</sup> em duas demãos.

## Armazenamento

## Segurança



### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

---

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

