

## Descrição

Tinta de copolímeros acrílicos e siloxanos em dispersão aquosa, de grande capacidade de hidrofugação, elevada aderência e excelente transpirabilidade. Utilizar sobre superfícies minerais de poro aberto. Não utilizar o TEAIS SILOXANO na repintura sobre tintas plásticas ou que não sejam do mesmo tipo.



## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de aplicar.

- Aplicar uma primeira demão diluída com água num 10% aproximadamente.
- Deixar secar e aplicar uma segunda demão sem diluir.

Aplicar com temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 35°C.

- Não aplicar em previsão de chuva, vento forte ou com o suporte muito quente ou com forte exposição solar

## Ficha técnica

Tiempo de secagem 2 horas

Seco para repintar 24 horas

Densidade 1,48 kg/lt

Composição Copolímeros e siloxanos.

## Atuação

---

4 a 5 m<sup>2</sup>/lt, em duas demãos.

## Armazenamento

---

## Segurança

---

### Informações adicionais:

---

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

