TEAIS SILOXANO,



Description

Tinta de copolímeros acrílicos e siloxanos em dispresão aquosa, de grande capacidade de hidrofugação, elevada aderência e excelente transpirabilidade. Utilizar sobre superfícies minerais de poro aberto. Não utilizar o TEAIS SILOXANO na repintura sobre tintas plásticas ou que não sejam do mesmo tipo.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de aplicar.
- Aplicar uma primeira demão diluida com água num 10% aproximadamente.
- Deixar secar e aplicar uma segunda demão sem diluir.
Aplicar com temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 35ºC.
- Não aplicar em previsão de chuva, vento forte ou com o suporte muito quente ou com forte exposição solar

Ficha técnica

Tempo de secagem2 horas

Repintável24 horas

Densidade1,48 kg/lt

ComposiçãoCopolímeros e siloxanos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

4 a 5 m2/lt, em duas demãos.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: