



TEAIS HORMIPROTEC TRANSPARENTE, TINTA ANTI-HUMIDADE

Descripción

Aplicação

Como primeira camada sobre suportes com elevada alcalinidade, humidades em remissão, humidades de capilaridade ligeiras, etc; antes de pintar com tintas plásticas. Evita a aparição de manchas de humidade e as eflorescências.

Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS, com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Aspeto

Seco ao tato

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens bem fechadas, em local seco e fresco, protegidas da intempérie.

Segurança



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

