



Description

Primário anticorrosivo, de nova geração, isento de chumbo, cromato de zinco, fosfato de zinco e outros agentes tradicionais usados como inibidores da corrosão. Possui uma excelente capacidade antioxidante, que lhe permite ser aplicada com eficiência, inclusive sobre superfícies ligeiramente oxidadas.

Aplicação

Proteção anticorrosiva de superfícies ferrosas em qualquer tipo de ambientes, inclusive em ambientes agressivos.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de usar.

- Pode ser aplicado a trincha, rolo ou pistola, com a diluição adequada, (com DISOLUAIS) ao tipo de utilização.
- Pode aplicar-se mais que uma demão até lograr a espessura requerida a proteção adequada, deixando secar bem entre demãos.

Preparar bem a superfície antes de aplicar o produto, mediante lija, decapagem de granalha, escovagem, etc; e desengordurar a mesma com um pano embebido em diluente.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS

Ficha técnica

Densidade 1,3 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Sólidos em volume 45,7 ± 0,05 %.

Seco ao tato 20 minutos a 20°C.

Seco duro 5 horas a 20°C

Seco para repintar 10 horas 20°C.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

9 m²/lt em camada de 40 microns.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originárias, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H340: Pode provocar anomalias genéticas.

H350: Pode provocar cancro.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H412: Nocivo para os organismos acuáticos com efeitos duradouros.

Declaración de precaución:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posición que não dificulte a respiración.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposición ou sospeita de exposición: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: EUH066:Pode provocar pele seca ou gretada, por exposición repetida.

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

