

### POLIURETANO 80/20, TINTA DE POLIURETANO PARA INTERIORES E **EXTERIORES**



## Descripción

Tinta à base de resinas de poliacrilatos e isocianetos alifáticos. Com esta combinação obtennhe-se acabamentos que se distinguem pela sua excelente conservação do brilho, estabilidade a luz e aos caleos. Utiliza-se como unsistema bicomponente. Cor; branco e outros sob encomenda.

# **Aplicação**

Na proteção decorativa de suportes cimentosos ou metálicos de todo tipo. Imprescindível como camada de proteção para pavimentos de base epóxi em exteriores. **MOGOS de aplicação** 

Preparar as superfícies metálicas com sistemas anticorrosivos adequados, tipo EPOZINC, EPOFOS, EPOINTER 90/10, etc; e as superfícies cimentosas com IMPRIDUR.

- Na aplicação como proteção de sistemas multi-camada, respeitar os tempos de secagem máxima e mínima dos produtos que a formam.
- Homogeneizar por separado cada um dos componentes.
- Misturar os componentes respeitando a proporção de mistura de 80 partes do componente A por 20 partes do componente B, em peso.
- Misturar só o produto que possa ser consumido num periodo de 2 a 3 horas, pois para além desse tempo, a mistura fica inservível
- Aplicar uma ou duas demãos, em função da camada de proteção requerida.
- Pode ser aplicado a trincha, rolo ou pistola air-less.





- Não aplicar em previsão de chuva, ventos fortes, geada ou de qualquer outro fenómeno meteorológico adverso.
- Os suportes de betão devem de ter uma cura superior a 28 días e não estar afectados por fenómenos de humidades de ascensão capilar.

#### Ferramentas de limpeza

Com DISOLVENTE P.U.

## Ficha técnica

Densidade1,32 +- 0,05 a 20°C.

Seco para repintar24 Horas /20°C/65% (com o mesmo produto).

Seco ao tato

Tiempo aberto 3 Horas/20°C/65%

E. De pelicula seca60-100 micras.

Aspetobrilhante

Côr/esbranca e outras sob encomenda.

Proporção da mistura 80 A: 20 B, em peso

### Atuação

5 m2/kq

#### Armazenamento

1 ano, nos seus vasilhames originais, bem fechados e sem expor a temperaturas extremas, protegidos da intempérie, em locais secos e arejados.



