



Description

Grampos de aço corrugado AEH-400, de 200 mm de comprimento, protegidas por electrozincado para evitar a sua corrossão, que se utilizam para bloquear fissuras.

Aplicação

Utiliza-se para bloquear fissuras em muros de alvenaria, coser peças de betão, pedra, etc; executar acrescentos de betão estructural; efectuar ancoragens diversas; etc. **Modos de aplicação**

Utiliza-se como qualquer armadura metálica aplicada para estas finalidades, apresentando a vantagem de não oxidar e, devido a sua forma e sistema de colocação, comporta-se adequadamente desde o ponto de vista mecânico, para evitar a reprodução das fissuras.

Serve como complemento para dar solução aos problemas correntes de restauro e reforço, quando seja necessário grampear, coser ou enlaçar peças entre si.

- Cumpre as limitações dos diámetros de dobragem prescritas nas normas UNE 36068/88, 36088/I/88 e 36097/I/81

Ferramentas de limpeza

Não se aplica.

Não se aplica.

Ficha técnica

ComposiçãoAço AEH 400 N

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

Protegido da intempéries e de contaminantes ambientais, conserva-se indefinidamente.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

