



# PINEXT AIRLESS, PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

## Descripción

Pinext Airless es una pintura para exteriores en base a resinas sintéticas y pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad a la luz, que por su especial formulación y tamaño de partícula resulta especial para ser aplicada con equipos airless.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite, presentándose compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar muy bien el contenido del envase.

- Imprimir el soporte con Imprimais MU o con Imprimais, según tipo de soporte.
- Especial para aplicación con equipos airless.
- Se puede diluir hasta un 10% en agua.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Aspecto Lisa y mate

Densidad 1,53 kg/lt

Viscosidad 37.500 + - 7.500 mPas



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Seco al tacto 60 minutos a 20°C y 65% HR  
Seco totalmente 24 horas a 20°C y 65% HR  
Temperatura de trabajo 5 a 30°C  
Color/esblanco

## Rendimiento

---

3 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

---

1 año en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

