ADSIS, ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS Y TEXTILES

Descripción

Adsis es un adhesivo a base de una dispersión de polímeros sintéticos especialmente formulados, con rapidez de secado y muy buenas prestaciones para el pegado de revestimientos y pavimentos flexibles como los vinílicos y los textiles.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Adsis se utiliza para el pegado de pavimentos de P.V.C., revestimientos textiles, plásticos, corcho, moquetas, etc., en suelos y paredes.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, resistente y seca. Humedad máxima del soporte 2,5% para soportes cementosos y 0.5 % para soportes de yeso.

¿Cómo se aplica

Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.

Aplicar ADSIS, a la base mediante rodillo, brocha, pincel, espátula, o llana de diente fino/grueso, de modo que garantice la impregnación del dorso. Para aplicaciones a rodillo diluir con un 5%,en peso, de agua.

El tiempo de espera de ADSIS varia de 0 a un máximo de 30 minutos dependiendo del tipo de aplicación . En caso de bases no absorbentes es necesario esperar a la completa evaporación del agua (aproximadamente de 20 a 40 minutos).

El pavimento se coloca después del tiempo de espera, dando un masaje a la superficie con espátula de madera o similar.

Limpieza de las herramientas

-Adhesivo húmedo: con abundante agua limpia.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

-Adhesivo seco : con acetona o alcohol.

Ficha técnica

Densidad1,2 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.
Sólidos en volumen64 a 68 %.
Color/esBlanco

Rendimiento

De 3 a 4 m2 por kg.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales bien cerrados, adecuadamente protegidos de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: