



FLUIS R, ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y RETARDANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS



Descripción

Fluis R es un aditivo superfluidificante que permite obtener y mantener hormigones fluidos durante periodos de tiempo prolongados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Fluis R se utiliza para obtener hormigones de alta resistencia, para puestas en obra que requieran tiempos mayores de lo habitual, para hormigones o morteros en los que se requiera mantener la trabajabilidad por tiempos prolongados. En tiempo caluroso permite una mejor puesta en obra.

Preparación de la superficie

No procede

¿Cómo se aplica

Fluis R utilizado como reductor de agua se adiciona al agua del amasado en proporción del 0,5 al 1,5% del peso del cemento. Fluis R utilizado para hormigonado en tiempo caluroso se agrega al final del amasado dosificado del 0,5 al 1,5%, reamasando a razón de un minuto por cada metro cúbico de hormigón.

Incompatible con acelerantes como Aceleraiis, Fiais, Cemrais.

Limpieza de las herramientas

Con agua limpia.

Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aspecto Líquido marrón
Densidad 1,04 kg/lt
Contenido en sólidos 32% aprox.
PH 8 aprox.

Rendimiento

0,5 al 1,5% del peso del cemento

Almacenamiento

Tres años en sus envases originales protegidos de la intemperie, sin someter a temperaturas rigurosas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

