



## Descripción

Aditex es un aditivo texturizador en polvo, de naturaleza mineral e incoloro.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para texturizar todo tipo de revestimientos o pinturas sintéticas, principalmente en aplicaciones en pavimentos, rampas, escaleras, en los que se quiera generar una superficie con textura que disminuye el deslizamiento.

### Preparación de la superficie

La requerida para la aplicación de la pintura o del revestimiento.

### ¿Cómo se aplica

Puede utilizarse sembrado sobre las pinturas o revestimientos en fresco, dejando secar, eliminando luego de seco las partículas que no quedasen adheridas y luego puede terminarse con una capa de revestimiento como protección.

- Otra forma de aplicación es incorporar el polvo a la pintura o revestimiento antes de la aplicación, removiendo para homogeneizar bien las partículas y posteriormente aplicar mediante un rodillo o pincel, en este caso la aplicación debe ser rápida para evitar que las partículas sedimenten. Se debe remover siempre antes de aplicar para asegurarse que las partículas están en suspensión.

### Limpieza de las herramientas

Con agua

## Ficha técnica

Aspecto polvo translúcido  
Densidad 2,6 grs/cm<sup>3</sup>  
Solubilidad insoluble en agua  
Punto de fusión 1300 a 1500°C

## Rendimiento

---

Según uso

## Almacenamiento

---

indefinido en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y de las temperaturas extremas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

